

LacProtect

Dispersie acrilica cerata pentru intretinerea suprafetelor de lemn lacuite

PREZENTARE

Este realizat pe bază de rășini acrilice și ceruri hidrofobe în dispersie apoasă. Este un produs destinat intretinerii anuale a suprafetelor de lemn (parchet, usi, ferestre, mobilier) lacuite cu lacuri „TIFEL”. Revigoreaza suprafetele uzate si matuite, conferind un aspect de nou si protectie suplimentara impotriva uzurii. Reda stralucirea suprafetelor.

DATE TEHNICE

Aspect produs	lichid omogen opalescent
Cupa ISO 2431 nr.4, 23°C, sec	11
Conținut în substanțe nevolatile%, minim	19
Conținut în substanțe volatile(apă)%, maxim	81
Uscare la 20°C, umiditate relativă max. 75%	
- Timp de uscare, minute	60
- pentru utilizare, ore	24
- PH	7.5 ±0.5
- Densitate g/cm ³	1.01

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Suprafata lacuita anterior trebuie curatata de praf si murdarie. Inainte de utilizare, produsul se amesteca in ambalajul original pentru omogenizare.

Aplicarea se face cu tampon textil sau rola de burete prin intindere uniforma intr-un strat subtire.

Pentru obtinerea unei suprafete estetice, se recomanda aplicarea prin miscari liniare in lungul fibrei lemnului.

Condiții de aplicare

Temperatură mediu	18÷30°C
Umiditate mediu max.	75%
Consum specific, max.	70 gr/m ²

Produsul nu necesita diluare cu apa.

Ustensilele de lucru se spală cu apă imediat după utilizare.

LIVRARE

LacProtect se livrează în ambalaje din material plastic de 0.750, 1, 2, 4 kg.

DEPOZITARE

Produsul se depozitează în spații închise, la temperatura de peste 0°C.

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C, produsul îngheață și devine neaplicabil.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 6 luni în ambalaj original închis, în condițiile de depozitare prevăzute mai sus.