

LAC DE PARCHET „TIFEL” EXTRA DILUABIL CU APĂ

– lucios, mat

PREZENTARE

Lacul de parchet „EXTRA” este un produs poliuretanic, cu calități deosebite de luciu, etalate, duritate, elasticitate, rezistență la apă.

Se utilizează pentru finisarea pardoselilor de parchet, dușumelelor supuse la trafic intens, obiecte din lemn, inclusiv finisarea mobilierului din lemn unde se impun condiții speciale de duritate a peliculei.

DATE TEHNICE

Aspect produs		lichid omogen roz-lăptos
Timpul de scurgere Ø8mm, 20°C, sec	8-15	
Conținut în substanțe nevolatile%, minim		30
Conținut în substanțe volatile(apă) %, maxim		70
Aspect peliculă		clar, transparent (lucios sau mat)
Uscare la 20°C, tip E, ore		12
Duritate Persoz, sec., minim		220
Stabilitate la apă	bună	

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pregătirea suprafeței de lemn (parchet, dușumea, etc.) are o influență deosebită în realizarea capacității de protecție a lacului precum și a formării unei pelicule de calitate.

Petele de ulei, grăsimi sau altă contaminare se îndepărtează printr-o metodă verificată de curățire, apoi suprafețele se rașchetează și se desprăfuiesc.

APLICARE

Lacul se aplică prin pensulare sau cu trafalet. După aplicarea primului strat suprafața se lasă să se usuce timp de minim 6 ore, apoi se șlefuieste cu hârtie abrazivă, se desprăfuiește și se aplică stratul următor de lac. Se recomandă aplicarea a 3 straturi. Între straturile 2-3 nu este obligatorie șlefuirea. Suprafața se va da în exploatare după minim 24 ore de la aplicarea ultimului strat. Nu se recomandă acoperirea suprafețelor în primele 7 zile de la aplicare.

Consumul specific: 1kg de lac acoperă o suprafață de 6-7 m², la 1 strat, în funcție de natura lemnului.

În industria mobilei se aplică prin pulverizare, cca. 130-150g/m²/strat.

Lacul se aplică nediluat.

Materialele de lucru (ustensilele) se curăță prin spălare cu apă.

LIVRARE

Lacul de parchet se livrează în ambalaje tip găleată din material plastic de 2,4,8,16 kg.

DEPOZITARE, TRANSPORT

Lacul de parchet TIFEL se depozitează în spații închise, acoperite, la o temperatură de peste 0°C.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, la temperatura de peste 0°C

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C, produsul îngheață și devine neaplicabil.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 6 luni în ambalaj original închis, în condițiile de depozitare prevăzute mai sus.