

## VOPSELE „LAVATIF” pentru zugrăveli interioare

### PREZENTARE

Vopseaua LAVATIF este un produs realizat pe bază de rășină acrilică cu adaus de pigment alb, umpluturi și adjuvanți specifici.

Produsul este destinat vopsirii la interior a suprafețelor de zidărie, tencuieli, betoane, glet de ipsos, tapet.

Vopseaua LAVATIF formează o peliculă cu aspect placat, mătășos care permite respirarea pereților, iar suprafața vopsită este lavabilă.

Produsul poate fi colorat cu paste de nuanțare „TIFEL”.

### DATE TEHNICE

Aspect produs	- dispersie apoasă omogenă stabilă
Densitate, 21°C g/cm <sup>3</sup>	- 1,60 ± 2
Vâscozitate, la 20°C cupa ø 8 mm, sec,min.	- 30
Conținut substanțe nevolatile%, minim	- 62
Conținut substanțe volatile(apă)%, maxim	- 38
Durata de uscare,	
- superficială, minute	- 120
- care permite ștergerea umedă a suprafeței	- 2-3 săptămâni

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicarea vopselei, stratul suport va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire, spălare cu apă și săpun. Stratul suport (tencuiala sau beton) trebuie să fie uscat fără pete de murdărie, mușegai, rugină, ulei sau produse de decofrare în exces.

La pereți vopsiți cu vopsele lavabile se recomandă ștergerea umedă a suportului.

Suportul pregătit va fi amorsat cu Grund fixator „TIFEL”

### APLICARE

Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă bine în ambalajul original.

În cazul aplicării cu rola se aplică 2 straturi de vopsea LAVATIF diluată cu max. 5% apă .

Intervalul de timp între straturi va fi de cca 2 ore.

În cazul aplicării prin pulverizare, pentru reglarea consistenței de aplicare, produsul se diluează cu apă în funcție de presiunea de aplicare.

Temperatura mediului de aplicare trebuie să fie de peste 12°C pentru asigurarea formării unei pelicule uniforme.

Consum specific de cca. 180-200g/m<sup>2</sup>/strat

Produsul LAVATIF nu produce noxe, nu polueaza si nu necesita masuri specifice pentru utilizatori.

Echipamentul de lucru se spala cu apa.

Intretinerea peretilor se face prin stergere umeda a suprafetelor la cca 3 saptamani de la aplicare.

### LIVRARE

Vopselele LAVATIF se livrează în ambalaje din material plastic închis etanș.

### DEPOZITARE

Vopselele Lavatif se depozitează în spații închise la o temperatură de +5°C.

**ATENȚIE:** Sub temperatura de 0°C produsul îngheață și devine neaplicabil.

### TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de un an în ambalaj original închis.