

VOPSELE TIFEL DILUABILE CU APĂ PENTRU ZUGRĂVELI INTERIOARE

PREZENTARE

Vopselele TIFEL- interior sunt realizate pe bază de copolimeri acrilico-etilenici în dispersie apoasă, pigmenți, umpluturi și adjuvanți specifici.

Produsele fabricate într-o paletă coloristică variată și atractivă se folosesc la vopsirea suprafețelor de zidărie, tencuială, beton, azbociment, glet de ipsos, tapete etc. numai la interior dând pelicule opace cu proprietăți de protecție și decorative.

DATE TEHNICE

Aspect produs	- dispersie apoasă omogenă stabilă
Culoare	- conform cartelei de culori sau orice nuanță la cerere
Vâscozitatea ,cupa ø 8mm,sec min.	- 35
Uscarea la 20°C ore	- 2-3
Conținut substanțe nevolatile%, minim	- 64
Conținut substanțe volatile(apă)%, maxim	- 36
Densitatea la 21°C	- 1,60 ± 2

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicarea vopselei, stratul superior va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire, rectificarea suprafeței, etc.

Stratul suport (tencuială sau beton) trebuie să fie uscat și curat fără pete de murdărie, mucegai, rugină, ulei sau produse de decofrare în exces. În cazul în care stratul suport prezintă infestarea cu fungi, bacterii sau alge înainte de efectuarea vopsirii este obligatorie tratarea suprafețelor cu produse speciale (fungicizate, algicide, bactericide, etc).

La pereți vopsiți cu vopsele lavabile se recomandă ștergerea umedă a acestora. Suportul pregătit va fi amorsat cu Grund fixator „TIFEL”

APLICARE

Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă bine în ambalajul original. Se poate dilua cu 5% până la max. 10 % apă. Nu se aplica sub temperaturi mai mici de 8 °C

În cazul aplicării cu rola, succesiunea straturilor în vederea asigurării calității necesare este următoarea.

-Stratul 1: amorsă, grund fixator TIFEL (raport grund : apă =1:2) uscare 24 ore.

-Strat 2,3 : vopsea TIFEL – interior aplicată la un consum specific de cca 180–200 g/m²/strat.

Intervalul de timp între straturi va fi de cca 2 ore.

În cazul aplicării prin pulverizare, pentru reglarea consistenței de aplicare, produsele se diluează cu apă, în funcție de presiunea de aplicare. La presiuni mari nu necesită diluare

Produsele TIFEL – interior nu produc noxe, nu poluează și nu necesită măsuri speciale pentru utilizatori.

Echipamentul de lucru se spală cu apă.

Întreținerea peretilor se poate face prin spalare cu apa la cca. 3 saptamani de la aplicare.

LIVRAREA

Vopselele Tifel – interior se livrează în ambalaje tip găleată din material plastic, închis etanș.

DEPOZITARE

Vopsele TIFEL – interior se depozitează în spații închise, la temperaturi de + 5°C.

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C produsele îngheață și devin neaplicabile.

TERMEN DE VALABILITATE

1 an, în ambalaj original închis, în condițiile de depozitare de mai sus.