

**VOPSELE TIFEL DILUABILE CU APĂ  
PENTRU ZUGRĂVELI EXTERIOARE****PREZENTARE**

Vopselele diluabile cu apă, pentru zugrăveli exterioare, sunt realizate pe bază de copolimeri acrilico-etilenici în dispersie apoasă, pigmenti, umpluturi și adjuvanți specifici.

Produsele, fabricate într-o paletă coloristică variată și atractivă, se folosesc la vopsirea zidăriei exterioare a tencuelilor, betoanelor, etc. și pot fi utilizate și pentru vopsiri interioare. Peliculele asigură durabilitate fără modificarea culorii sau aspectului, chiar în condiții atmosferice dure în timp (ploi, îngheț, soare). Vopselele asigură un aspect estetic plăcut și o mare putere de acoperire.

**DATE TEHNICE**

Aspect produs	- dispersie apoasă omogenă stabilă
Culoare	- conform cartelei de culori sau orice nuanță la cerere
Vâscozitate, la 20°C cu $\varnothing$ 8 mm, sec min.	- 35
Uscare, la 20°C ore	- 2 – 3
Conținut în substanțe nevolatile %, minim	- 64
Conținut în substanțe volatile (apă)%, maxim	36
Densitatea la 21°C	- 1,60 ± 2

**PREGĂTIREA SUPORTULUI**

Înainte de aplicarea vopselei stratul suport va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire, rectificarea suprafeței. Pentru revopsirea suprafețelor cu var se indică spălarea cu apă și săpun. În cazul pereților vopsiți cu humă, aceasta se îndepărtează prin răzuire urmată de spălare. La pereți vopsiți cu vopsele lavabile se recomandă ștergerea umedă a acestora. Suportul pregătit va fi amorsat cu Grund fixator „TIFEL”

**APLICAREA**

Înainte de aplicare vopseaua se amestecă bine în ambalajul original. Se poate dilua cu 5% până la max. 10% apă. Nu se aplica sub temperaturi mai mici de 8°C.

În cazul aplicării cu rola, succesiunea straturilor în vederea asigurării calității necesare este următoarea.

- Strat 1: amorsă, grund fixator TIFEL (raport grund:apă = 1:2) uscare 24 ore.
- Strat 2,3 TIFEL exterior, la un consum specific de cca 180-200 g/m<sup>2</sup>/strat.

Intervalul de timp între straturi va fi de cca 2 ore.

În cazul aplicării prin pulverizare, la presiuni mari nu necesită diluție de apă; se poate aplica un singur strat la cca 350g/m<sup>2</sup>.

Vopseaua TIFEL nu produce noxe, nu poluează și nu necesită măsuri speciale pentru utilizatori.

Echipamentul de lucru se spală cu apă.

Întreținerea peretilor se face prin spalare puternica cu apa dupa cca. 3 saptamani de la aplicare

**LIVRARE**

Vopselele TIFEL exterior se livrează în ambalaje tip găleată din material plastic închisă etanș.

**DEPOZITARE**

Vopselele TIFEL exterior se depozitează în spații închise la temperatură de + 5°C.

**ATENȚIE:** Sub temperatura de 0°C produsele îngheață și devin neaplicabile.

**TERMEN DE VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de un an, în ambalajul original închis în condițiile de depozitare de mai sus.