

GRUND DE PARCHET „EXTRA” INCOLOR DILUABIL CU APĂ**PREZENTARE**

Grundul parchet „EXTRA” incolor este realizat pe bază de rășini acrilice cu aditivi specifici pentru aderență, șlefuire, întindere.

Produsul este destinat utilizării ca prim strat în finisarea parchetului din lemn, fiind caracterizat printr-o capacitate mare de umplere a porilor, posibilitate de șlefuire bună, atât manuală cât și mecanică, aderență la suport, claritate și transparență. Are proprietatea de a păstra nemodificată culoarea naturală a lemnului.

DATE TEHNICE

Aspect produs	- lichid omogen alb lăptos
Timp de scurgere, cupa ISO 2431 nr.4 23°C, secunde	- 40-50
Conținut în substanțe nevolatile%, minim	- 36
Conținut în substanțe volatile (apă)%, maxim	- 64
Timp de uscare la 20°C pentru - șlefuire , ore	- 4

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul trebuie să fie curățat de urme de grasime , îndepărtarea straturilor vechi prin rașchetare și desprafuire .

APLICARE

Aplicarea se va face la vâscozitățile de livrare, prin pensulare sau cu rola speciala pentru parchet . Înainte de aplicare produsul se amestecă foarte bine în ambalajul original .

Condiții de aplicare:

Temperatura mediului	- 18-30°C
Umiditatea mediului	- max. 75%
Umiditate suport	- max. 12%

Consumuri specifice - 120-150 g/m²/strat

Peste stratul de grund se aplică lacul de parchet „EXTRE”(2 straturi) produs de SC TIFEL SRL lucios, sau mat. Înainte de aplicarea lacului suprafețele grundate se șlefuiesc bine cu abraziv granulație 180, 240 și se desprafuiesc. Materialele de lucru se vor curăța prin spălare cu apă în cel mult 20 minute de la utilizare.

LIVRARE ȘI DEPOZITARE

Grundul de parchet „EXTRA” incolor se livrează în ambalaje din material plastic de 16 kg sau alte ambalaje stabilite de comun acord între furnizor și beneficiar. Depozitarea se face în spații închise, la temperaturi cuprinse între 5 și 30°C.

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C, produsele îngheață și devin neaplicabile.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 6 luni în ambalaj închis, în condițiile de depozitare prevăzute.