

**IMPREGNANT PENTRU LEMN****PREZENTARE**

Impregnantul pentru lemn este un produs realizat pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoașă cu aditivi speciali și fungicizi care asigură protecția peliculei prevenind apariția ciupercilor.

Se caracterizează printr-o putere mare de pătrundere în lemn, fără a ridica capetele de fibră, la un timp de uscare relativ scurt, realizând o bună umplere a porilor și fixarea culorii fără antrenarea ulterioară cu apă.

Se utilizează ca prim strat în finisarea lemnului expus în exterior.

**DATE TEHNICE**

Aspect produs	- lichid omogen incolor sau colorat conform mostra
Timpul de scurgere	
CF Ø 4 mm, 23°C, sec.	- 12-14
Conținut în substanțe	
nevolatile%, minim	- 16±0,5
Conținut în substanțe	
volatile (apa)%, maxim	- 84
Uscare, 20°C, umiditate	
relativă max. 75%, ore, minim	- 4

**APLICARE**

Produsul se aplică pe suprafețe din lemn curate, șlefuite în prealabil cu abraziv cu o granulație de minim 80. Aplicarea se face prin imersie, pulverizare sau pensulare cu un consum mediu de 90÷110 g/m<sup>2</sup>; surplusul rezultat la imersie se uniformizează prin scurgere deasupra vănii de imersie.

Inainte de aplicarea primului strat de lac se indică o netezire cu un burete abraziv sau hârtie abrazivă fină (320, 400).

Timpul de imersie indicat este de cca 5 secunde.

**CONDITII DE APLIACRE**

Temperatura mediu	- 15 ÷ 30°C
Umiditate medie max.	- 75%
Umiditate suport max.	- 8%

Produsul colorat asigură protecție la radiațiile UV. Pentru finisajul incolor (lemn natur) se asigură protecția UV cu aditivi specifici de către producător la solicitarea clientului.

Ustensilele de lucru se spălă cu apă imediat după utilizare.

**AMBALARE ȘI LIVRARE**

Produsele se livrează în ambalaje de plastic de 2,4,8,15 kg sau alte capacitați la solicitarea clientului.

**DEPOZITARE**

Depozitarea se face în spații închise la temperaturi cuprinse între 4 și 35°C

**ATENTIE:** Sub temperatura de 0°C produsul îngheată și devine neaplicabil !

**TERMEN DE VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de 12 luni în ambalajul original închis, în condițiile de depozitare prevăzute mai sus.