

Holzgrund Weiss

Grund lemn alb interior/exterior

PREZENTARE

Holzgrund - grund lemn alb, este un produs pe bază de rășini acrilice speciale cu proprietati de izolare a suportului lemnos, in vederea pregatirii acestuia pentru finisaje opace, avand putere mare de acoperire si de umplere a porilor, timp foarte scurt de uscare si slefuibilitate foarte buna.

Se recomanda utilizarea ca prim strat la finisajele cu emailuri "Tifel", atat la interior cat si la exterior. Formula sa speciala evita coloratiile in timp provocate de tanin sau migrarea rasinii din zonele cu noduri.

DATE TEHNICE

Aspect produs	omogen vascos
Culoare:	alb
Timp de scurgere, (CF nr. 8, 20°C)	15-20 sec
Conținut în substanțe nevolatile, % minim	47%±1%
Continut in substante volatile (apa) maxim	49%
COVprodus:	maxim 3%
Densitate:	1,3±0,02g/cm ³ (20°C)
Timp de uscare la 20°C pentru - șlefuire , minute	60

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pregătirea suprafeței lemnului se face prin șlefuire cu minim două granulații(80,120) și desprăfuire.

APLICARE

Aplicarea se face prin pulverizare sau pensulare. Reglarea vascozitatii se face prin diluare cu apa , max 5% Inainte de aplicare se recomanda amestecarea materialului. Ambalajele se pastreaza inchise ermetic pentru a evita formarea filmului uscat pe peretii galetilor. Se recomanda golirea ambalajelor in altele mai mici a produsului neutilizat.

Condiții de aplicare:	
Temperatura mediului	- 20-25°C
Umiditatea mediului	- max. 75%
Umiditate suport	- max. 12%
Consumuri specifice	- 150-170 g/m ² /strat

La esente cu continut mare de tannin, daca apar coloratii la primul strat, se recomanda aplicarea suplimentara a unui strat de grund cu slefuire si desprafuire intre ele.

Ustensilele de lucru si instalatiile de pulverizare se spala cu apa, imediat dupa utilizare.

LIVRARE

Holzgrund se livrează în ambalaje din material plastic de 20 kg sau alte ambalaje stabilite de comun acord între furnizor și beneficiar.

DEPOZITARE, TRANSPORT

Depozitarea se face în spații închise, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, la temperatura de peste 0°C si max 35 °C

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C, produsul îngheață și devine neaplicabil.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni în ambalaj original închis, în condițiile de depozitare prevăzute mai sus.

EDITIE 2015