

VOPSELE „LAVATIF”

PENTRU ZUGRĂVELI INTERIOARE

PREZENTARE

Vopseaua LAVATIF - interior este realizata pe bază de copolimeri sintetici în dispersie apoasă, pigmenți, umpluturi și adjuvanți specifici.

Produsul este destinat vopsirii la interior a suprafețelor de zidărie, tencuieli, betoane, glet de ipsos, tapet.

Vopseaua LAVATIF formează o peliculă cu aspect placut, mățos care permite respirarea pereților, iar suprafața vopsită este lavabilă.

Produsul poate fi colorat cu paste de nuanțare „TIFEL”.

DATE TEHNICE

Aspect produs	- dispersie apoasă omogenă stabilă
Densitate, 21°C g/cm ³	- 1,60 ± 0,05
Vâscozitate, la 20°C cupa ø 8 mm, sec,min.	- 30
Conținut substanțe nevolatile%, minim	- 62
Conținut substanțe volatile(apă)%, maxim	- 38
Durata de uscare,	
- superficială, minute	- 120
- care permite ștergerea umedă a suprafeței	- 2-3 săptămâni

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicarea vopselei, stratul suport va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire, spălare cu apă și săpun. Stratul suport (tencuiala sau beton) trebuie să fie uscat fără pete de murdărie, mucegai, rugină, ulei sau produse de decofrare în exces.

La pereții vopsiți cu vopsele lavabile se recomandă ștergerea umedă a suportului.

Supportul pregatit va fi amorsat cu Grund fixator „TIFEL” sau Amorsa concentrata „TIFEL”

APLICARE

Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă bine în ambalajul original. Se poate dilua cu 5% până la max. 10 % apă.

Nu se aplica sub temperaturi mai mici de 8 °C

În cazul aplicării cu rola, succesiunea straturilor în vederea asigurării calității necesare este următoarea.

- Stratul 1 : grund fixator TIFEL (raport grund : apă =1:2) sau Amorsa concentrata (raport amorsa : apă =1:9)
uscare 24 ore

Strat 2,3 : vopsea LAVATIF – interior aplicată la un consum specific de cca 180–200 g/m²/strat.

Intervalul de timp între straturi va fi de cca. 2 ore.

În cazul aplicării prin pulverizare, pentru reglarea consistenței de aplicare, produsele se diluează cu apă, în funcție de presiunea de aplicare. La presiuni mari nu necesita diluare

Produsul LAVATIF nu produce noxe, nu poluează și nu necesită măsuri speciale pentru utilizatori.

Echipamentul de lucru se spală cu apă.

Întreținerea peretilor se poate face prin spalare cu apa la cca. 3 saptamani de la aplicare.

LIVRAREA

Vopselele LAVATIF – interior se livrează în ambalaje tip găleată din material plastic, închis etanș.

DEPOZITARE

Vopsele TIFEL – interior se depozitează în spații închise, la temperaturi de + 5°C.

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C produsele îngheață și devin neaplicabile.

TERMEN DE VALABILITATE

1 an, în ambalaj original închis, în condițiile de depozitare de mai sus.

Ediția 2018